



RL50

WANNENANBAULEUCHTE

- ┃ Anbauleuchte LED
- ┃ Lichtverteilung: direkt
- ┃ Optisches System: opalmikrolinearer Diffusor, PC
- ┃ Gehäuse: Stahl
- ┃ Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- ┃ SDCM: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: I
- ┃ Schutzgrad: IP40 (IP44 optional)
- ┃ Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- ┃ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ┃ Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ┃ Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- ┃ Indoor


Anwendung

- ┃ Büro, Bildung, Korridor, Treppe, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 3
- ┃ vielfältige Projektlösungen

Opal










3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL50.G458.E.K3000.W.	595	150	60	1865	12,9	145	80	3000	1,8
RL50.G459.E.K3000.W.	595	150	60	2551	17,3	148	80	3000	1,8
RL50.G460.E.K3000.W.	595	150	60	3224	22,0	147	80	3000	1,8
RL50.G461.E.K3000.W.	1195	150	60	3731	23,8	157	80	3000	2,8
RL50.G462.E.K3000.W.	1195	150	60	5103	33,4	153	80	3000	2,8
RL50.G463.E.K3000.W.	1195	150	60	6448	43,5	148	80	3000	2,8
RL50.G464.E.K3000.W.	1495	150	60	4197	26,8	157	80	3000	3,6
RL50.G465.E.K3000.W.	1495	150	60	5740	38,0	151	80	3000	3,6
RL50.G466.E.K3000.W.	1495	150	60	7254	48,9	148	80	3000	3,6
4K RL50.G458.E.K4000.W.	595	150	60	1966	12,9	153	80	4000	1,8
RL50.G459.E.K4000.W.	595	150	60	2689	17,3	156	80	4000	1,8
RL50.G460.E.K4000.W.	595	150	60	3398	22,0	155	80	4000	1,8
RL50.G461.E.K4000.W.	1195	150	60	3933	23,8	165	80	4000	2,8
RL50.G462.E.K4000.W.	1195	150	60	5379	33,4	161	80	4000	2,8
RL50.G463.E.K4000.W.	1195	150	60	6797	43,5	156	80	4000	2,8
RL50.G464.E.K4000.W.	1495	150	60	4424	26,8	165	80	4000	3,6
RL50.G465.E.K4000.W.	1495	150	60	6051	38,0	159	80	4000	3,6
RL50.G466.E.K4000.W.	1495	150	60	7646	48,9	156	80	4000	3,6

4K



ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.