



RL 52 P^{PRO} FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

Beschreibung

- Feuchtraum-Wannenleuchte LED mit hoher Schlagzähigkeit
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau
- 5-Pol. Anschlussklemme
- Edelstahl-Wannenhalter optional

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich, °C: ta -20...+35

Installation

- An der Decke oder Wand (Montagehalterungen enthalten) oder abgehängt (Haken enthalten).
- Push-in-Klemme, 3 x 2 x 2,5 mm². Kabeldurchmesser: Ø 7 - 13 mm


Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal, Parkplatz

Opal



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL52 P.G237.E.K3000.G.O	662	96	111	1481	10,0	148	80+	3000	1,3
RL52 P.G238.E.K3000.G.O	662	96	111	2026	13,9	146	80+	3000	1,3
RL52 P.G239.E.K3000.G.O	662	96	111	2687	17,2	156	80+	3000	1,3
RL52 P.G240.E.K3000.G.O	662	146	111	4052	25,6	158	80+	3000	1,8
RL52 P.G241.E.K3000.G.O	1272	96	111	2701	17,3	156	80+	3000	2,1
RL52 P.G242.E.K3000.G.O	1272	96	111	3523	21,9	161	80+	3000	2,1
RL52 P.G243.E.K3000.G.O	1272	96	111	4323	27,5	157	80+	3000	2,1
RL52 P.G244.E.K3000.G.O	1272	96	111	5094	33,0	154	80+	3000	2,1
RL52 P.G245.E.K3000.G.O	1272	96	111	6792	43,3	157	80+	3000	2,1
RL52 P.G246.E.K3000.G.O	1272	96	111	9086	57,5	158	80+	3000	2,1
RL52 P.G247.E.K3000.G.O	1272	146	111	10694	65,9	162	80+	3000	2,8
RL52 P.G248.E.K3000.G.O	1572	96	111	4267	27,8	154	80+	3000	2,6

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL52.P.G249.E.K3000.G.O	1572	96	111	5403	34,0	159	80+	3000	2,6
RL52.P.G250.E.K3000.G.O	1572	96	111	6368	40,8	156	80+	3000	2,6
RL52.P.G251.E.K3000.G.O	1572	96	111	8447	54,1	156	80+	3000	2,6
RL52.P.G252.E.K3000.G.O	1572	96	111	11358	71,1	160	80+	3000	2,6
RL52.P.G253.E.K3000.G.O	1572	146	111	13368	82,4	162	80+	3000	3,3
RL52.P.G237.E.K4000.G.O	662	96	111	1561	10,0	156	80+	4000	1,3
RL52.P.G238.E.K4000.G.O	662	96	111	2136	13,9	154	80+	4000	1,3
RL52.P.G239.E.K4000.G.O	662	96	111	2833	17,2	165	80+	4000	1,3
RL52.P.G240.E.K4000.G.O	662	146	111	4271	25,6	167	80+	4000	1,8
RL52.P.G241.E.K4000.G.O	1272	96	111	2847	17,3	165	80+	4000	2,1
RL52.P.G242.E.K4000.G.O	1272	96	111	3713	21,9	170	80+	4000	2,1
RL52.P.G243.E.K4000.G.O	1272	96	111	4556	27,5	166	80+	4000	2,1
RL52.P.G244.E.K4000.G.O	1272	96	111	5398	33,0	164	80+	4000	2,1
RL52.P.G245.E.K4000.G.O	1272	96	111	7122	43,3	165	80+	4000	2,1
RL52.P.G246.E.K4000.G.O	1272	96	111	9628	57,5	167	80+	4000	2,1
RL52.P.G247.E.K4000.G.O	1272	146	111	11331	65,9	172	80+	4000	2,8
RL52.P.G248.E.K4000.G.O	1572	96	111	4498	27,8	162	80+	4000	2,6
RL52.P.G249.E.K4000.G.O	1572	96	111	5695	34,0	167	80+	4000	2,6
RL52.P.G250.E.K4000.G.O	1572	96	111	6747	40,8	165	80+	4000	2,6
RL52.P.G251.E.K4000.G.O	1572	96	111	8903	54,1	165	80+	4000	2,6
RL52.P.G252.E.K4000.G.O	1572	96	111	12035	71,1	169	80+	4000	2,6
RL52.P.G253.E.K4000.G.O	1572	146	111	14164	82,4	172	80+	4000	3,3

VERFÜGBARE OPTIONEN

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ RAL Farben
- ▮ Pendelset
- ▮ vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

RECHTLICHES
Impressum
Datenschutz

Rullicht Technic Light
Trift14
59757 Arnsberg
mail@rul-licht.de
01717302386.

RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT



© 2022 by RuLLicht Technic Light