



RL05

PROFILLEUCHE ALUMINIUM DIREKT/INDIREKT

- ▮ Pendelleuchte mit opalem oder prismatischem Diffuser
- ▮ 58 mm breit, 75 mm hoch
- ▮ Lichtverteilungsart: direkt/indirekt
- ▮ Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: lichtgrau, RAL 9006

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: II
- ▮ Schutzgrad: IP 40
- ▮ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ▮ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ▮ Aufhängung mit optionalen zu bestellendem Pendelzubehör
- ▮ für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- ▮ Indoor


Anwendung

- ▮ Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel


Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ RAL Farben - siehe S. 3
- ▮ Pendelzubehör - siehe S. 4
- ▮ vielfältige Projektlösungen
- ▮ durchgängiges System

Opal



Prisma




	Artikelnummer		Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL05.G408.E.K3000.S.O	OPAL	1135	58	75	2526	21,0	120	80	3000	2,7
	RL05.G409.E.K3000.S.O		1135	58	75	3442	29,4	117	80	3000	2,7
	RL05.G410.E.K3000.S.O		1135	58	75	4731	43,1	109	80	3000	2,7
	RL05.G411.E.K3000.S.O		1415	58	75	3240	26,4	122	80	3000	3,2
	RL05.G412.E.K3000.S.O		1415	58	75	4414	37,8	117	80	3000	3,2
	RL05.G413.E.K3000.S.O		1415	58	75	6069	54,9	110	80	3000	3,2
4K	RL05.G408.E.K4000.S.O		1135	58	75	2644	21,0	125	80	4000	2,7
	RL05.G409.E.K4000.S.O		1135	58	75	3604	29,4	122	80	4000	2,7
	RL05.G410.E.K4000.S.O		1135	58	75	4953	43,1	114	80	4000	2,7
	RL05.G411.E.K4000.S.O		1415	58	75	3392	26,4	128	80	4000	3,2
	RL05.G412.E.K4000.S.O		1415	58	75	4622	37,8	122	80	4000	3,2
	RL05.G413.E.K4000.S.O		1415	58	75	6354	54,9	116	80	4000	3,2
3K	RL05.G408.E.K3000.S.P	PRISMA	1135	58	75	2332	21,0	112	80	3000	2,7
	RL05.G409.E.K3000.S.P		1135	58	75	3177	29,4	109	80	3000	2,7
	RL05.G410.E.K3000.S.P		1135	58	75	4367	43,1	102	80	3000	2,7
	RL05.G411.E.K3000.S.P		1415	58	75	2997	26,4	114	80	3000	3,2
	RL05.G412.E.K3000.S.P		1415	58	75	4084	37,8	109	80	3000	3,2
	RL05.G413.E.K3000.S.P		1415	58	75	5614	54,9	103	80	3000	3,2
4K	RL05.G408.E.K4000.S.P		1135	58	75	2441	21,0	117	80	4000	2,7
	RL05.G409.E.K4000.S.P		1135	58	75	3327	29,4	114	80	4000	2,7
	RL05.G410.E.K4000.S.P		1135	58	75	4572	43,1	107	80	4000	2,7
	RL05.G411.E.K4000.S.P		1415	58	75	3138	26,4	120	80	4000	3,2
	RL05.G412.E.K4000.S.P		1415	58	75	4276	37,8	114	80	4000	3,2
	RL05.G413.E.K4000.S.P		1415	58	75	5878	54,9	108	80	4000	3,2





RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015



RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006



RAL7009



RAL7012



RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040



RAL7042



RAL7043



RAL7044



RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007










RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.