



RL 10 SPIEGELLEUCHE

Beschreibung

- | LED Spiegelleuchte
- | Lichtverteilungstyp: direkt
- | Optisches System: Opaldiffusor, PC
- | Gehäuse: Aluminium
- | Farbe: weiß

Allgemeine Daten

- | Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
- | LED-Lebensdauer, h: 30000/L70B50
- | SDCM: 5
- | Schutzklasse IEC: II (I mit eingebauter Schutzkontakt-Steckdose)
- | Schutzgrad: IP44
- | Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- | Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35

Installation

- | An der Wand. Schraubklemme, 2 x 1.5 mm² (3 x 1.5 mm² mit eingebauter Schutzkontakt-Steckdose)


Umgebung

- | Indoor

Anwendung

- | Hotel, Bad, Gesundheitswesen

Opal



Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL10.D552.E.K3000.W.	RL10.5573E201W	600	53	65	1400	15,0	93	80+	3000	0,54
RL10.D553.E.K3000.W.	RL10.6573E201W-ST	682	53	65	1400	15,0	93	80+	3000	0,71

VERFÜGBARE OPTIONEN

- | DALI
- | Notlicht
- | RAL Farben
- | vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ±10%.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.