



RL 24 LED MASTLEUCHE

Beschreibung

- ! LED-Straßenleuchte
- ! Mastan- und Mastaufsatzmontage möglich
- ! Lichtverteilung: direkt
- ! Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- ! Gehäuse: Aluminium
- ! Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- ! Weitere Ausstrahlkarakteristiken vorhanden


Allgemeine Daten

- ! Netzspannung: 220-240V, 50-60Hz
- ! LED-Lebensdauer, h: 100000/L90B10
- ! SDCM: 3
- ! Schutzklasse IEC: I
- ! Schutzgrad: IP66
- ! Mechanische Schlagzähigkeit: IK09
- ! Betriebstemperaturbereich, °C: ta -25...+40
- ! für Zopf 42/60mm

Installation

- ! Mit zwei Schrauben an der horizontalen oder vertikalen Stange Ø60mm, an der Wand (Montagehalterung muss separat bestellt werden). Einstellbare Montagewinkel: am horizontalen Mast: +/- 15 Grad, am vertikalen Mast: +/- 15 Grad. Schraubklemme, 3 x 1 x 2,5 mm²

LSM1



Umgebung

- ! Outdoor

Anwendung

- ! öffentlicher Raum, Parkplatz, Straße



Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL24.G092.E.K4000.S.	RL24.7252E011S	525	250	102	3252	28,1	116	70+	4000	4,9
RL24.G095.E.K4000.S.	RL24.0352E011S	525	250	102	4878	40,3	121	70+	4000	5,0
RL24.G098.E.K4000.S.	RL24.3352E011S	525	250	102	6504	53,8	121	70+	4000	5,0
RL24.E931.E.K4000.S.	RL24.7352E011S	625	288	102	9158	69,8	131	70+	4000	7,3
RL24.E934.E.K4000.S.	RL24.0452E011S	625	288	102	12831	101,5	126	70+	4000	7,3
RL24.E939.E.K4000.S.	RL24.5452E011S	776	320	102	18316	138,2	133	70+	4000	9,5

VERFÜGBARE OPTIONEN

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben
- vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C . RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.