



RL26

HALLENLEUCHE

- ▮ Anbau- oder Pendelleuchte LED
- ▮ Lichtverteilung: direkt
- ▮ Optisches System: Linsen, Silikongummidichtung, schlagfest
- ▮ Gehäuse: Aluminium
- ▮ Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: I
- ▮ Schutzgrad: IP65
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- ▮ Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- ▮ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ▮ Decke-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- ▮ Indoor

Anwendung

- ▮ Industrie, Lager, Halle, Sport, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- ▮ DALI
- ▮ Notlicht
- ▮ Pendelzubehör - siehe S. 3
- ▮ Bewegungsmelder
- ▮ Tageslichtsensor
- ▮ vielfältige Projektlösungen

Artikelnummer

Länge

Breite

Höhe

Lumen

Watt


lm/W

CRI (Ra)

Kelvin

kg/Stk


RL30 x 70



4K

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|----|------|-----|
| RL26.G103.E.K4000.W.30x70 | 935 | 114 | 80 | 9811 | 58,7 | 167 | 80 | 4000 | 1,5 |
| RL26.G106.E.K4000.W.30x70 | 1190 | 114 | 80 | 14640 | 85,9 | 170 | 80 | 4000 | 2,2 |
| RL26.G110.E.K4000.W.30x70 | 1444 | 114 | 80 | 19521 | 114,6 | 170 | 80 | 4000 | 2,8 |
| RL26.G113.E.K4000.W.30x70 | 1953 | 114 | 80 | 29130 | 171,4 | 170 | 80 | 4000 | 4,1 |


RL90



4K

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|----|------|-----|
| RL26.G103.E.K4000.W.90 | 935 | 114 | 80 | 9921 | 58,7 | 169 | 80 | 4000 | 1,5 |
| RL26.G106.E.K4000.W.90 | 1190 | 114 | 80 | 14805 | 85,9 | 172 | 80 | 4000 | 2,2 |
| RL26.G110.E.K4000.W.90 | 1444 | 114 | 80 | 19740 | 114,6 | 172 | 80 | 4000 | 2,8 |
| RL26.G113.E.K4000.W.90 | 1953 | 114 | 80 | 29457 | 171,4 | 172 | 80 | 4000 | 4,1 |

RL120










4K

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|----|-------|-------|-----|----|------|-----|
| RL26.G103.E.K4000.W.120 | 935 | 114 | 80 | 10472 | 58,7 | 178 | 80 | 4000 | 1,5 |
| RL26.G106.E.K4000.W.120 | 1190 | 114 | 80 | 15627 | 85,9 | 182 | 80 | 4000 | 2,2 |
| RL26.G110.E.K4000.W.120 | 1444 | 114 | 80 | 20837 | 114,6 | 182 | 80 | 4000 | 2,8 |
| RL26.G113.E.K4000.W.120 | 1953 | 114 | 80 | 31094 | 171,4 | 181 | 80 | 4000 | 4,1 |



ZUBEHÖR

| Abbildung | Zubehör | Artikelnummer | passend für Leuchte |
|---|---|---------------|--|
|  | Metallbaldachin quadratisch | | RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104 |
| | weiß | RLZ.9024862 | |
| | silbergrau | RLZ.9022161 | |
| | schwarz | RLZ.9025036 | |
|  | Abhängung kürzbar | | RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104 |
| | 1500 mm | RLZ.9002149 | |
|  | Y-Abhängung kürzbar | | RL28 |
| | 1500 mm | RLZ.9002118 | |
|  | Einspeisekabel 2000 mm, transparent | | RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104 |
| | 3 x 0,75 mm ² | RLZ.9015094 | |
| | 5 x 0,75 mm ² | RLZ.9999999 | |
|  | Kettenabhängung verschiedene Längen | | RL78 |
| | 1500 mm | RLZ.9021583 | |
| | 3000 mm | RLZ.9021584 | |
| | 5000 mm | RLZ.9021585 | |
|  | Seilabhängung verschiedene Längen | | RL52, RL53, RL54 |
| | 1500 mm | RLZ.9002154 | |
| | 3000 mm | RLZ.9015525 | |
|  | Kettenabhängung verschiedene Längen | | RL21 |
| | 1500 mm | RLZ.9015437 | |
| | 3000 mm | RLZ.9015438 | |
| | 5000 mm | RLZ.9015439 | |

Optional auf Anfrage



RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.