



RL 64 EINBAUSTRALER

Beschreibung

- LED Einbaustrahler dreh- und schwenkbar
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, klarer PMMA-Diffusor, $\pm 30^\circ$ schwenkbar, 355° drehbar
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: weiß (RAL9016)


Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- Betriebstemperaturbereich, $^\circ\text{C}$: ta 0...+35
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02

Installation

- In Decken mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten).
- Push-in-Klemme, 2 x 1,5 mm²

Opal



Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Museum, Ausstellung



Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL64.E834.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	1641	13,8	119	80+	3000	1,4
RL64.E835.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	2277	19,1	119	80+	3000	1,4
RL64.E836.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	3072	27,5	112	80+	3000	1,4
RL64.E837.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	4494	40,9	110	80+	3000	1,5
RL64.E834.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	1683	13,8	122	80+	4000	1,4
RL64.E835.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	2336	19,1	122	80+	4000	1,4
RL64.E836.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	3150	27,5	115	80+	4000	1,4
RL64.E837.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	4611	40,9	113	80+	4000	1,5
RL64.E834.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	1343	13,3	101	90+	3000	1,4
RL64.E835.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	1881	18,4	102	90+	3000	1,4
RL64.E836.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	2570	26,3	98	90+	3000	1,4
RL64.E837.E.K3000.W.	Ø 180	125	d170	3700	41,0	90	90+	3000	1,5
RL64.E834.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	1435	13,3	108	90+	4000	1,4
RL64.E835.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	2011	18,4	109	90+	4000	1,4
RL64.E836.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	2746	26,3	105	90+	4000	1,4
RL64.E837.E.K4000.W.	Ø 180	125	d170	3954	41,0	96	90+	4000	1,5

VERFÜGBARE OPTIONEN

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben
- vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.