



RL 25 Q

WAND-, DECKEN-, PENDELLEUCHE QUADRATISCH

Beschreibung

- ! Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
- ! Lichtverteilung: direkt/indirekt
- ! Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- ! Gehäuse: Stahl
- ! Farbe: W=weiß RAL 9003; S=silbergrau RAL 9006; B=schwarz RAL9005


Allgemeine Daten

- ! Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
- ! LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
- ! SDCM: 3
- ! Schutzklasse IEC: I
- ! Schutzgrad: IP20
- ! Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- ! Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35
- ! Insektendicht


Installation

- ! Deckenmontage, Wandmontage, Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz, Einschubklemme, 3 x 2 x 2.5 mm²

Opal



Prisma



Umgebung

- ! Indoor

Anwendung

- ! Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort



Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL25.G568.D.K3000.S.O		300	300	92	2127	15,4	138	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.S.O	RL25.7825D011.S	300	300	92	2426	17,4	139	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.S.O		300	300	92	2723	19,4	140	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.S.O		450	450	92	3653	25,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.S.O	RL25.8825D011.S	450	450	92	4382	30,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.S.O		450	450	92	5105	35,8	143	80+	3000	4,8
RL25.G574.D.K3000.S.O		600	600	92	5478	37,7	145	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.S.O	RL25.9825D011.S	600	600	92	6576	45,5	144	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.S.O		600	600	92	7666	52,3	147	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.S.O		900	900	92	8720	59,1	148	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.S.O	RL25.0925D011.S	900	900	92	10201	68,4	149	80+	3000	14,5

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL25.G579.D.K3000.S.O		900	900	92	11677	79,3	147	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.S.O		300	300	92	2202	15,4	143	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.S.O	RL25.1925D011.S	300	300	92	2471	17,4	142	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.S.O		300	300	92	2738	19,4	141	80+	4000	2,5
RL25.G571.D.K4000.S.O		450	450	92	3825	25,8	148	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.S.O	RL25.2925D011.S	450	450	92	4588	30,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.S.O		450	450	92	5345	35,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.S.O		600	600	92	5735	37,7	152	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.S.O	RL25.3925D011.S	600	600	92	6885	45,5	151	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.S.O		600	600	92	8027	52,3	153	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.S.O		900	900	92	9129	59,1	155	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.S.O	RL25.4925D011.S	900	900	92	10680	68,4	156	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.S.O		900	900	92	12226	79,3	154	80+	4000	14,5
RL25.G568.D.K3000.W.O		300	300	92	2127	15,4	138	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.W.O	RL25.3035D011.W	300	300	92	2426	17,4	139	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.W.O		300	300	92	2723	19,4	140	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.W.O		450	450	92	3653	25,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.W.O	RL25.4035D011.W	450	450	92	4382	30,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.W.O		450	450	92	5105	35,8	143	80+	3000	4,8
RL25.G574.D.K3000.W.O		600	600	92	5478	37,7	145	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.W.O	RL25.5035D011.W	600	600	92	6576	45,5	144	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.W.O		600	600	92	7666	52,3	147	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.W.O		900	900	92	8720	59,1	148	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.W.O	RL25.6035D011.W	900	900	92	10201	68,4	149	80+	3000	14,5
RL25.G579.D.K3000.W.O		900	900	92	11677	79,3	147	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.W.O		300	300	92	2202	15,4	143	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.W.O	RL25.7035D011.W	300	300	92	2471	17,4	142	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.W.O		300	300	92	2738	19,4	141	80+	4000	2,5
RL25.G571.D.K4000.W.O		450	450	92	3825	25,8	148	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.W.O	RL25.8035D011.W	450	450	92	4588	30,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.W.O		450	450	92	5345	35,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.W.O		600	600	92	5735	37,7	152	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.W.O	RL25.9035D011.W	600	600	92	6885	45,5	151	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.W.O		600	600	92	8027	52,3	153	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.W.O		900	900	92	9129	59,1	155	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.W.O	RL25.0135D011.W	900	900	92	10680	68,4	156	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.W.O		900	900	92	12226	79,3	154	80+	4000	14,5

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL25.G568.D.K3000.B.O		300	300	92	2127	15,4	138	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.B.O	RL25.9135D011.B	300	300	92	2426	17,4	139	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.B.O		300	300	92	2723	19,4	140	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.B.O		450	450	92	3653	25,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.B.O	RL25.0235D011.B	450	450	92	4382	30,8	142	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.B.O		450	450	92	5105	35,8	143	80+	3000	4,8
RL25.G574.D.K3000.B.O		600	600	92	5478	37,7	145	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.B.O	RL25.1235D011.B	600	600	92	6576	45,5	144	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.B.O		600	600	92	7666	52,3	147	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.B.O		900	900	92	8720	59,1	148	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.B.O	RL25.2235D011.B	900	900	92	10201	68,4	149	80+	3000	14,5
RL25.G579.D.K3000.B.O		900	900	92	11677	79,3	147	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.B.O		300	300	92	2202	15,4	143	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.B.O	RL25.3235D011.B	300	300	92	2471	17,4	142	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.B.O		300	300	92	2738	19,4	141	80+	4000	2,5
RL25.G571.D.K4000.B.O		450	450	92	3825	25,8	148	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.B.O	RL25.4235D011.B	450	450	92	4588	30,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.B.O		450	450	92	5345	35,8	149	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.B.O		600	600	92	5735	37,7	152	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.B.O	RL25.5235D011.B	600	600	92	6885	45,5	151	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.B.O		600	600	92	8027	52,3	153	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.B.O		900	900	92	9129	59,1	155	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.B.O	RL25.6235D011.B	900	900	92	10680	68,4	156	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.B.O		900	900	92	12226	79,3	154	80+	4000	14,5
RL25.G568.D.K3000.S.P		300	300	92	1920	15,4	125	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.S.P		300	300	92	2189	17,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.S.P		300	300	92	2457	19,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.S.P		450	450	92	3297	25,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.S.P		450	450	92	3954	30,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.S.P		450	450	92	4607	35,8	129	80+	3000	4,8
RL25.G574.D.K3000.S.P		600	600	92	4944	37,7	131	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.S.P		600	600	92	5934	45,5	130	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.S.P		600	600	92	6918	52,3	132	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.S.P		900	900	92	7869	59,1	133	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.S.P		900	900	92	9206	68,4	135	80+	3000	14,5
RL25.G579.D.K3000.S.P		900	900	92	10538	79,3	133	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.S.P		300	300	92	1987	15,4	129	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.S.P		300	300	92	2230	17,4	128	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.S.P		300	300	92	2471	19,4	127	80+	4000	2,5

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL25.G571.D.K4000.S.P		450	450	92	3452	25,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.S.P		450	450	92	4140	30,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.S.P		450	450	92	4823	35,8	135	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.S.P		600	600	92	5176	37,7	137	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.S.P		600	600	92	6213	45,5	136	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.S.P		600	600	92	7244	52,3	139	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.S.P		900	900	92	8239	59,1	139	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.S.P		900	900	92	9638	68,4	141	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.S.P		900	900	92	11033	79,3	139	80+	4000	14,5
RL25.G568.D.K3000.W.P		300	300	92	1920	15,4	125	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.W.P		300	300	92	2189	17,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.W.P		300	300	92	2457	19,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.W.P		450	450	92	3297	25,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.W.P		450	450	92	3954	30,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.W.P		450	450	92	4607	35,8	129	80+	3000	4,8
RL25.G574.D.K3000.W.P		600	600	92	4944	37,7	131	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.W.P		600	600	92	5934	45,5	130	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.W.P		600	600	92	6918	52,3	132	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.W.P		900	900	92	7869	59,1	133	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.W.P		900	900	92	9206	68,4	135	80+	3000	14,5
RL25.G579.D.K3000.W.P		900	900	92	10538	79,3	133	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.W.P		300	300	92	1987	15,4	129	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.W.P		300	300	92	2230	17,4	128	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.W.P		300	300	92	2471	19,4	127	80+	4000	2,5
RL25.G571.D.K4000.W.P		450	450	92	3452	25,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.W.P		450	450	92	4140	30,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.W.P		450	450	92	4823	35,8	135	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.W.P		600	600	92	5176	37,7	137	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.W.P		600	600	92	6213	45,5	136	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.W.P		600	600	92	7244	52,3	139	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.W.P		900	900	92	8239	59,1	139	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.W.P		900	900	92	9638	68,4	141	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.W.P		900	900	92	11033	79,3	139	80+	4000	14,5
RL25.G568.D.K3000.B.P		300	300	92	1920	15,4	125	80+	3000	2,5
RL25.G569.D.K3000.B.P		300	300	92	2189	17,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G570.D.K3000.B.P		300	300	92	2457	19,4	126	80+	3000	2,5
RL25.G571.D.K3000.B.P		450	450	92	3297	25,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G572.D.K3000.B.P		450	450	92	3954	30,8	128	80+	3000	4,8
RL25.G573.D.K3000.B.P		450	450	92	4607	35,8	129	80+	3000	4,8

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL25.G574.D.K3000.B.P		600	600	92	4944	37,7	131	80+	3000	7,5
RL25.G575.D.K3000.B.P		600	600	92	5934	45,5	130	80+	3000	7,5
RL25.G576.D.K3000.B.P		600	600	92	6918	52,3	132	80+	3000	7,5
RL25.G577.D.K3000.B.P		900	900	92	7869	59,1	133	80+	3000	14,5
RL25.G578.D.K3000.B.P		900	900	92	9206	68,4	135	80+	3000	14,5
RL25.G579.D.K3000.B.P		900	900	92	10538	79,3	133	80+	3000	14,5
RL25.G568.D.K4000.B.P		300	300	92	1987	15,4	129	80+	4000	2,5
RL25.G569.D.K4000.B.P		300	300	92	2230	17,4	128	80+	4000	2,5
RL25.G570.D.K4000.B.P		300	300	92	2471	19,4	127	80+	4000	2,5
RL25.G571.D.K4000.B.P		450	450	92	3452	25,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G572.D.K4000.B.P		450	450	92	4140	30,8	134	80+	4000	4,8
RL25.G573.D.K4000.B.P		450	450	92	4823	35,8	135	80+	4000	4,8
RL25.G574.D.K4000.B.P		600	600	92	5176	37,7	137	80+	4000	7,5
RL25.G575.D.K4000.B.P		600	600	92	6213	45,5	136	80+	4000	7,5
RL25.G576.D.K4000.B.P		600	600	92	7244	52,3	139	80+	4000	7,5
RL25.G577.D.K4000.B.P		900	900	92	8239	59,1	139	80+	4000	14,5
RL25.G578.D.K4000.B.P		900	900	92	9638	68,4	141	80+	4000	14,5
RL25.G579.D.K4000.B.P		900	900	92	11033	79,3	139	80+	4000	14,5

VERFÜGBARE OPTIONEN

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben
- Pendelset
- vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ZUBEHÖR



RECHTLICHES
Impressum
Datenschutz

Rullicht Technic Light
Trift14
59757 Arnsberg
mail@rul-licht.de
01717302386.

RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

