



RL 73 EINBAUDOWNLIGHT

Beschreibung

- Einbaudownlight, geringe Blendwirkung
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: weiß (RAL9016)

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240V, 0/50-60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04,
- Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35

Installation

- In Decken mit Ausschnittöffnungen (Montagebügel enthalten). Steckklemme, 2 x 1.5 mm²


Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Bad, Einzelhandel, Showroom, öffentlicher Platz

Opal



Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL73.E307.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1006	9,5	106	80+	3000	0,8
RL73.E308.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1412	13,1	108	80+	3000	0,8
RL73.E309.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1942	18,7	104	80+	3000	0,8
RL73.E310.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1261	11,8	107	80+	3000	0,9
RL73.E311.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1774	16,0	111	80+	3000	0,9
RL73.E312.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	2458	23,1	107	80+	3000	0,9
RL73.E307.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1053	9,5	111	80+	4000	0,8
RL73.E308.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1479	13,1	113	80+	4000	0,8
RL73.E309.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	2035	18,7	109	80+	4000	0,8
RL73.E310.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1321	11,8	112	80+	4000	0,9
RL73.E311.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1858	16,0	116	80+	4000	0,9
RL73.E312.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	2575	23,1	112	80+	4000	0,9
RL73 New .E899.E.K3000.W.O	Ø 113	55	d90	1000	10,0	100	80+	3000	0,33

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL73 New .E900.E.K3000.W.O	Ø 143	59	d117	1400	14,0	100	80+	3000	0,38
RL73 New .E902.E.K3000.W.O	Ø 200	68	d168	2000	20,0	100	80+	3000	0,67
RL73 New .E899.E.K4000.W.O	Ø 113	55	d90	1025	10,0	103	80+	4000	0,33
RL73 New .E900.E.K4000.W.O	Ø 143	59	d117	1435	14,0	103	80+	4000	0,38
RL73 New .E902.E.K4000.W.O	Ø 200	68	d168	2050	20,0	103	80+	4000	0,67

VERFÜGBARE OPTIONEN

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben
- vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.