



## RL 28 PENDELLEUCHE

### Beschreibung

- ▮ Pendelleuchte
- ▮ Lichtverteilung: direkt **oder** direkt / indirekt
- ▮ Optisches System: Diamatprismenscheibe UGR < 19 UV stabil
- ▮ Gehäuse: Stahl
- ▮ Farbe: weiß (RAL 9003)

### Allgemeine Daten

- ▮ Netzspannung: 220-240V, 0/50/60Hz
- ▮ LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
- ▮ SDCM: 3
- ▮ Schutzklasse IEC: I
- ▮ Schutzgrad: IP40
- ▮ Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- ▮ Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35

### Installation


- ▮ Mit Y Seilabhängung 1,5 Meter verstellbar

### Umgebung

- ▮ Indoor

### Anwendung

- ▮ Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort



### Direkte Lichtverteilung

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL28.G174.E.K3000.W.P	RL28.0165E011W	1215	175	40	3327	22,3	149	80+	3000	4,1
RL28.G178.E.K3000.W.P	RL28.4165E011W	1495	175	40	5419	36,8	147	80+	3000	5,1
RL28.G174.E.K4000.W.P	RL28.6165E011W	1215	175	40	3507	22,3	157	80+	4000	4,1
RL28.G178.E.K4000.W.P	RL28.0265E011W	1495	175	40	5713	36,8	155	80+	4000	5,1

### Direkte und indirekte Lichtverteilung (55% direkt und 45% indirekt)

Artikelnummer	Katalog Nummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL28.G180.E.K3000.W.P	RL28.4365E011W	1215	175	40	6934	43,9	158	80+	3000	4,6
RL28.G182.E.K3000.W.P	RL28.6365E011W	1495	175	40	8926	56,4	158	80+	3000	5,6
RL28.G180.E.K4000.W.P	RL28.8365E011W	1215	175	40	7309	43,9	167	80+	4000	4,6
RL28.G182.E.K4000.W.P	RL28.0465E011W	1495	175	40	9408	56,4	167	80+	4000	5,6

## VERFÜGBARE OPTIONEN

- | DALI
- | Notlicht
- | RAL Farben
- | Pendelset
- | vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten:  $\pm 10\%$ .  
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von  $25^{\circ}\text{C}$ .  
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte  
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen  
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

## WEITERE FARBEN

