



RL 53 FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

(-40°...+50°C)

Beschreibung

- Feuchtraum Wannenleuchte LED (-40° bis +50°C)
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor, UV-stabil, schlagfest
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau


Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240V, 0/150/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich, °C: ta -40...+50

Installation

- An der Decke oder Wand (Montagehalterungen enthalten) oder abgehängt (Haken enthalten).
- Push-in-Klemme, 5 x 2 x 2,5 mm²

Opal



Umgebung

- Indoor/Outdoor

Anwendung

- Industrie, Kühlhaus, Bäckerei, Heizwerk, Glashütte



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL53.G473.E.K3000.G.O	1272	96	111	4325	26,8	161	80+	3000	2,1
RL53.G474.E.K3000.G.O	1272	96	111	5375	34,4	156	80+	3000	2,1
RL53.G475.E.K3000.G.O	1272	96	111	6421	39,6	162	80+	3000	2,1
RL53.G476.E.K3000.G.O	1272	146	111	8650	52,5	165	80+	3000	2,8
RL53.G477.E.K3000.G.O	1572	96	111	3987	24,1	165	80+	3000	2,6
RL53.G478.E.K3000.G.O	1572	96	111	4912	30,4	162	80+	3000	2,6
RL53.G479.E.K3000.G.O	1572	96	111	6719	42,6	158	80+	3000	2,6
RL53.G480.E.K3000.G.O	1572	96	111	8026	49,0	164	80+	3000	2,6
RL53.G481.E.K3000.G.O	1572	146	111	9825	58,8	167	80+	3000	3,3
RL53.G473.E.K4000.G.O	1272	96	111	4559	26,8	170	80+	4000	2,1
RL53.G474.E.K4000.G.O	1272	96	111	5665	34,4	165	80+	4000	2,1

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL53.G475.E.K4000.G.O	1272	96	111	6769	39,6	171	80+	4000	2,1
RL53.G476.E.K4000.G.O	1272	146	111	9118	52,5	174	80+	4000	2,8
RL53.G477.E.K4000.G.O	1572	96	111	4205	24,1	174	80+	4000	2,6
RL53.G478.E.K4000.G.O	1572	96	111	5178	30,4	171	80+	4000	2,6
RL53.G479.E.K4000.G.O	1572	96	111	7082	42,6	166	80+	4000	2,6
RL53.G480.E.K4000.G.O	1572	96	111	8461	49,0	173	80+	4000	2,6
RL53.G481.E.K4000.G.O	1572	146	111	10356	58,7	177	80+	4000	3,3

VERFÜGBARE OPTIONEN

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben
- Pendelset
- vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.