



RL 77 EINBAUSTRAHLER

Beschreibung

- Einbaustrahler IP65
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 50°, gehärtetes Glas, Silikon-Gummidichtung
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: weiß (RAL9016)


Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240V, 50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich, °C: ta 0...+35

Installation

- In Decken mit Ausschnittöffnung (Montagebügel im Lieferumfang enthalten).
- Kabel, 3 x 2 x 2,5 mm²

Opal



Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Büro, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Showroom, Hotel, Bad, Ausstellung



Artikelnummer	DA	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk.
RL77.E956.E.K3000.W.KL	205	Ø 225	90	2183	19,9	110	80+	3000	1,2
RL77.E957.E.K3000.W.KL	205	Ø 225	90	2982	28,0	106	80+	3000	1,2
RL77.E958.E.K3000.W.KL	205	Ø 225	90	4294	42,3	101	80+	3000	1,2
RL77.E956.E.K4000.W.KL	205	Ø 225	90	2251	19,9	113	80+	4000	1,2
RL77.E957.E.K4000.W.KL	205	Ø 225	90	3074	28,0	110	80+	4000	1,2
RL77.E958.E.K4000.W.KL	205	Ø 225	90	4426	42,3	105	80+	4000	1,2

VERFÜGBARE OPTIONEN

- | DALI
- | Notlicht
- | RAL Farben
- | vielfältige Projektlösungen

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.
RUL-LICHT entwickelt und verbessert seine Produkte
ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.